


Wendeschneidplatten

Replaceable inserts
Plaquettes de coupe

Form 262

VC..1103..



Geometrie Geometry Géométrie	Bestell-Nr. Schneidstoff Order No. Carbide grades No de cde. Matériaux de coupe	Radius Radius Rayon	Toleranzklasse Tolerance group Groupe de tolérances	ISO-Bezeichnung ISO Code Désignation ISO		P	M	K	N
127	F262 02 GN 127 (297 146) WHW01	0,2	G	VC GT110302	1				
	F262 04 GN 127 (097 954) WHW01	0,4	G	VC GT110304	1				
	F262 08 GN 127 (097 996) WHW01	0,8	G	VC GT110308	1				
730	F262 02 MN 730 PKDD30	0,2	M	VC MW110302	1				N ₁
	F262 04 MN 730 PKDD30	0,4	M	VC MW110304	1				N ₁
	F262 02 MN 730 PKDD50	0,2	M	VC MW110302	1				N ₃
	F262 04 MN 730 PKDD50	0,4	M	VC MW110304	1				N ₃
735	F262 04 MN 735 PKDD30	0,4	M	VC MT110304	1				N ₂
747	F262 04 MN 747 WBN150	0,4	M	VC MW110304	1	H			
	F262 04 MN 747 WBN450	0,4	M	VC MW110304	1				



Zubehör/Ersatzteile Accessories/Spare parts Accessoires/Pièces de rechange	Schlüsselweite Key size Dim. de la clé	Anziehdrehmoment Torque Couple de serrage	Bestell-Nr. Order No. No de cde.
--	--	---	--

Senkschraube Countersunk screw Vis à tête conique	M 2,5x6	T8	1,2 Nm	215 987	
--	---------	----	--------	---------	--

Bedienungsschlüssel, Torx Service key, Torx Clé de service, Torx		T8		115 590	
---	--	----	--	---------	--

Drehmoment-Schraubendreher, Torx Torque screwdriver, Torx Clé dynamométrique, Torx		T8	1,2 Nm	415 514	
---	--	----	--------	---------	--

Bestell-Beispiel / Ordering example / Exemple de commande :
F262 02 GN 127 WHW01 (297 146 WHW01)

Spanleitstufe gelasert / Chip breaker treat by laser /
Brise-copeau traité par laser


Wendeschnidplatten

Replaceable inserts

Plaquettes de coupe

Form 264

VC..1604..



Geometrie Geometry Géométrie	Bestell-Nr. Schneidstoff Order No. Carbide grades No de cde. Matériaux de coupe	Radius Radius Rayon	Toleranzklasse Tolerance group Groupe de tolérances	ISO-Bezeichnung ISO Code Désignation ISO		P	M	K	N
127	F264 04 GN 127 WHW01	0,4	G	VCGT160404	1			○ ○ ▽ ▽	○ ○ ▽ ▽
	F264 08 GN 127 WHW01	0,8	G	VCGT160408	1			○ ○ ▽ ▽	○ ○ ▽ ▽
	F264 12 GN 127 (097 473) WHW01	1,2	G	VCGT160412	1			○ ○ ▽ ▽	○ ○ ▽ ▽
140	F264 04 MN 140 WHT99	0,4	M	VCMT160404	1	○ ○ ▽ ▽			
	F264 08 MN 140 WHT99	0,8	M	VCMT160408	1	○ ○ ▽ ▽			
170	F264 08 MN 170 (097 883) WHC80	0,8	M	VCMT160408	1	○ ○ ▽ ▽	○ ○ ▽ ▽	○ ○ ▽ ▽	
173	F264 04 MN 173 (097 882) WHC80	0,4	M	VCMT160404	1	○ ○ ▽ ▽	○ ○ ▽ ▽	○ ○ ▽ ▽	
730	F264 04 MN 730 PKDD30	0,4	M	VCMW160404	1				○ ○ N ₁ ▽ ▽
	F264 08 MN 730 PKDD30	0,8	M	VCMW160408	1				○ ○ N ₁ ▽ ▽
	F264 04 MN 730 PKDD50	0,4	M	VCMW160404	1				○ ○ N ₃ ▽ ▽
	F264 08 MN 730 PKDD50	0,8	M	VCMW160408	1				○ ○ N ₃ ▽ ▽
735	F264 04 MN 735 ⁴ PKDD30	0,4	M	VCMT160404	1				○ ○ N ₂ ▽ ▽
	F264 08 MN 735 ⁴ PKDD30	0,8	M	VCMT160408	1				○ ○ N ₂ ▽ ▽
747	F264 08 MN 747 WBN450	0,8	M	VCMW160408	1			○ ○ ▽ ▽	
749	F264 08 MN 749 WBN150	0,8	M	VCMW160408	1	○ ○ ▽ ▽	H		

Bestell-Beispiel / Ordering example / Exemple de commande :
F264 12 GN 127 WHW01 (097 473 WHW01)

⁴ Spanleitstufe gelasert / Chip breaker treat by laser /
Brise-copeau traité par laser


Wendeschneidplatten

Replaceable inserts

Plaquettes de coupe

Form 264

VC..1604..



Zubehör/Ersatzteile	Schlüsselweite	Anziehdrehmoment	Bestell-Nr.	
<i>Accessories/Spare parts</i>	<i>Key size</i>	<i>Torque</i>	<i>Order No.</i>	
<i>Accessoires/Pièces de rechange</i>	<i>Dim. de la clé</i>	<i>Couple de serrage</i>	<i>No de cde.</i>	
Senkschraube				
<i>Countersunk screw</i> M 3,5x9	T15	3,0 Nm	115 673	
<i>Vis à tête conique</i>				
Bedienungsschlüssel, Torx				
<i>Service key, Torx</i>	T15		115 664	
<i>Clé de service, Torx</i>				
Drehmoment-Schraubendreher, Torx				
<i>Torque screwdriver, Torx</i>	T15	3,0 Nm	415 510	
<i>Clé dynamométrique, Torx</i>				




Wendeschneidplatten

Replaceable inserts

Plaquettes de coupe

Form 267

VBMT1604..



Geometrie <i>Geometry</i> Géométrie		Bestell-Nr. Schneidstoff <i>Order No.</i> <i>Carbide grades</i>	Radius <i>Radius</i> Rayon	Toleranzklasse <i>Tolerance group</i> Groupe de tolérances	ISO-Bezeichnung <i>ISO Code</i> Désignation ISO		P	M	K	N
162		F267 04 MN 162 (297 626) WHC23	0,4	M	VBMT160404	1				
		F267 08 MN 162 (297 175) WHC23	0,8	M	VBMT160408	1				
		F267 12 MN 162 (297 618) WHC23	1,2	M	VBMT160412	1				
		F267 04 MN 162 (297 626) WHC33	0,4	M	VBMT160404	1				
		F267 08 MN 162 (297 175) WHC33	0,8	M	VBMT160408	1				
		F267 04 MN 162 (297 626) WHC72	0,4	M	VBMT160404	2				
F267 08 MN 162 (297 175) WHC72		0,8	M	VBMT160408	2					



Zubehör/Ersatzteile <i>Accessories/Spare parts</i> Accessoires/Pièces de rechange	Schlüsselweite <i>Key size</i> Dim. de la clé	Anziehdrehmoment <i>Torque</i> Couple de serrage	Bestell-Nr. <i>Order No.</i> No de cde.	
Senkschraube <i>Countersunk screw</i> Vis à tête conique	M 3,5x9 T15	3,0 Nm	115 673	
Bedienungsschlüssel, Torx <i>Service key, Torx</i> Clé de service, Torx	T15		115 664	
Drehmoment-Schraubendreher, Torx <i>Torque screwdriver, Torx</i> Clé dynamométrique, Torx	T15	3,0 Nm	415 510	

Bestell-Beispiel / Ordering example / Exemple de commande :
F267 04 MN 162 WHC23 (297 626 WHC23)